



★NETIS登録商品 KKK-190001-VE

KWシート 脱枠後初期養生(湿潤)への対応 レンタル

高保水型・消波根固ブロック養生シート



脱枠後のコンクリート構造物に設置する際に、従来の養生マットではなく、弊社が独自に開発した特殊加工による高保水機能を持たせたKWシートで湿潤養生を行う事で、コンクリート表面からの水分の蒸発と拡散を抑制します。これにより、さらなる乾燥収縮によるひび割れの低減と、コンクリート強度の発現に役立ちます。

【特長】

- 吸水性、保湿性が高く、湿度を長時間保ちます。
- 縦に風通しが入り設置作業の負担を軽減します。
- 天端部は脱着可能です。
- 高い保水力で散水回数が削減でき、作業負担も軽減できます。

KWシート レンタル

- 貸出枚数は御希望に応じてレンタル可能です。
- レンタル金額は1枚当たりのレンタル期間により御見積りいたします。





【型 式】

KWT-1	KWT-4	KWS-1	KWS-4
KWT-2	KWT-5	KWS-2	KWS-5
KWT-3		KWS-3	



保水率は当社従来品の“約6倍”にUP!



※掲載しているデータは、KWシートを使用した際の実測値です。(保証値ではありません)
気象条件における外気温や湿度によって数値は都度変わります。

調査期間 2017/7/12 PM8:00~2017/7/13 PM17:00
平均外気温 28℃ 湿度 55% 風 無風 天気 晴れ時々曇り

発注:国土交通省 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所
協力:蒲田建設株式会社 工事名:黒谷第1号砂防堰堤改築工事

ゴマスリング 転置・移設・仮置時のコンクリート傷防止

消波・根固ブロック転置用合繊製スリング

販売

レンタル

【仕様】

- 各ブロック
- 各重量

【特長】

- ブロック本体に傷がつきにくくなります。
- 各ブロック、サイズに対応可能です。
- あらゆる吊り方に対応可能です。
- ワイヤーロープ程度に低伸度です。(1%~2%)
- ゴマスリング本体は補強筒を装着する事で耐久性が向上します。



ティンプル(30t)



ドロソII型(65t)



シェークエボ(30t)



ラクナ・IV(25t)



三柱ブロック(50t)

ゴマスリング レンタル

- レンタル金額は製作個数とブロックの種類によって御見積りいたします。
- レンタル期間は転置等、施行日より完了日までです。



六脚ブロックA形(80t)



コーケンブロック(10t)



シーロックアドバンス61(12t)



テトラネオ(30t)

ゴマスリングST(ストーンブロック専用天秤吊り具)

【仕様】

- ストーンブロック0.5t~6t

【特長】

- 水平に吊り上げることが可能で、安全に施工が出来ます。

販売

レンタル

